# ViewSonic®
# VE150m Monitor

## ViewPanel® Series

- **Volle 15" sichtbar**
- **1.024 x 768 native Auflösung**
- **OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung**
  Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printerausdrucks angeglichen.
- **Besonders große Leuchtstärke – 320 cd/m²**
- **Sehr hoher Kontrast – 450:1**
- **ø-Touch™-Autotunig**
  Für stets bestmögliche Darstellungen analysiert das Modell die eingehenden Computersignale und optimiert die Display-Einstellungen automatisch.
- **Schlankes Profil, nur 4,8 cm Panel-Tiefe**
- **Integrierte Stereo-Lautsprecher**
- **Entspiegelte Spezialbeschichtung**
  Dank dieser Spezialbeschichtung werden Reflexionen und Spiegelungen weitgehend vom Anwender abgelenkt, ohne die Darstellungsqualität zu beeinträchtigen.
- **OSD-Sperre und „Power Lock“**
  Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen. Die „Power Lock“-Funktion verhindert ein ungewolltes Ausschalten des Monitors.

### 15''-TFT-Multimedia-LCD

Das Multimedia-LC-Display VE150m produziert absolut flimmerfreie, gestochen scharfen Text- und Bilddarstellungen in lebendigen Farben sowie ein besonders hohes Kontrastverhältnis von 450:1. Dank der vollautomatischen Autotuning-Funktion korrigiert das 15"-TFT grafikkartenbedingte Signalschwankungen und von dem VESA-Standard abweichende Video-Timings in Eigenregie und liefert dadurch in allen Anwendungsumgebungen erstklassige Bilder. Das lediglich knapp fünf Zentimeter tiefe Display empfiehlt sich insbesondere für öffentliche Institutionen, Praxen und Banken, wo gemeinhin wenig Platz zur Verfügung steht. Das überaus kompakte Display ist mit Stereo-Lautsprechern ausgestattet und kann auf Wunsch auch direkt an der Wand befestigt werden. Wer ein leichtes, zuverlässiges und vor allem preisgünstiges LCD-Modell im attraktiven Design möchte, ist mit dem VE150m sicherlich bestens beraten.

ViewSonic®
*See the difference.™*

www.ViewSonic.de

# ViewSonic®

# VE150m LCD Monitor

VE150mb: Schwarze Modellversion

## • ViewSonic Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Treiberinstallation und hilft den Anwendern, die Screen-Performance umgehend an ihre individuellen Wünsche anzupassen.

## • TCO'99**- sowie Energy 2000-zertifiziert und energiesparend

TCO'99 und Energy 2000 bezeichnen die derzeit striktesten Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

## • PC und Macintosh®* kompatibel

## • Kensington Security-Port

Der Kennsington Security-Port erlaubt die problemlose Sicherung des attraktiven Displays, um Diebstählen vorzubeugen.

## • 3 Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service

## • VESA-konforme Wandbefestigung optional erhältlich (75 mm)

Platzsparend und ergonomisch: Eine einfach montierbare Wandhalterung erlaubt vertikales und horizontales Schwenken des Displays ebenso, wie Drehungen um 90° für Hochformatdarstellungen.

### 15" TFT-MULTIMEDIA-DISPLAY

| | | |
|---|---|---|
| DISPLAY | **Typ** | TFT-Aktiv-Matrix-LCD (16,7 Mio. Farben) |
| | **Sichtbare Diagonale** | 15" (38,1 cm) |
| | **Kontrastverhältnis** | 450:1 (max.) |
| | **Blickwinkel** | 120° horizontal, 110° vertikal (typisch bei 10:1 Kontrast) |
| | **Lichtquelle** | Long-life, 50.000 Stunden (min.) |
| | **Reaktionszeit** | 30 ms (typisch) |
| | **Helligkeit** | 320 cd/m² (max.) |
| | **Glasoberfläche** | Entspiegelung durch Spezialbeschichtung |
| EINGANGSSIGNAL | **Video** | RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) |
| | **Frequenz** | $F_h$: 30-60 kHz, $F_V$: 56-75 Hz |
| | **Synchronisation** | H/V Separat (TTL) |
| KOMPATIBILITÄT | **PC** | PC und kompatible (von VGA bis zu 1.024 x 768 non-interlaced) |
| | **Macintosh®*** | PowerMac™ (bis zu 1.024 x 768) |
| ANSCHLUSS | **Analog RGB** | 15-poliger Mini-D-Sub (festes Kabel) |
| | **Stromversorgung** | DC-Eingang (12 V) |
| | **Audio** | Stereo-Klinkenbuchse |
| AUDIO | **Lautsprecher** | 2 x 1,5 Watt |
| | **Verstärker** | 1,5 Watt bei 1 kHz (Klirrfaktor: 1 %) |
| STROM-VERSORGUNG | **Spannung** | AC 100–240 V über externes Netzteil |
| | **Leistungsaufnahme** | 30 Watt (max.) |
| BEDIENUNGS-ELEMENTE | **Wahltasten** | Menü, Abwärts, Aufwärts, Auswahl, Mute, Lautsprecher +/- |
| | **OSD** | Kontrast, Helligkeit, Auto-Adjust, H/V-Position, H/V-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, ViewMatch®-Farbkalibrierung, ViewMeter®, OSD-Sprachwahl, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, Information zur Auflösung, Lautstärke, Stummschaltung, Recall |
| BETRIEBS-BEDINGUNGEN | **Temperatur** | 0° C bis 40° C |
| | **Luftfeuchtigkeit** | 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) |
| ANZEIGEBEREICH | | 304 mm (Hor.) x 228 mm (Vert.) |
| ABMESSUNGEN | | 351 mm (H) x 374 mm (B) x 135 mm (T) |
| GEWICHT | **Netto** | 4,5 kg |
| PLUG & PLAY | | DDC1 & DDC2B |
| ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN | | TCO'99**, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, ISO 13406-2 (Klasse 2), Energy 2000, CE, CB, FCC-B, UL, CSA, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, PCBC (B-Mark), PSB (S-Mark), C-Tick, GOST-R (PCT BZ02), IC-B, NOM, EPA, EMI/B, PC'99 |
| POWERMANAGEMENT | | ENERGY STAR®, VESA® DPMS™, Energy 2000 |
| GARANTIE | | 3 Jahre, inklusive Vor-Ort-Austausch-Service ohne Zusatzkosten |

ISO9002

FS382330

ViewSonic®
*See the difference.™*

www.ViewSonic.de


**ViewSonic Europe Limited/UK**
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

**ViewSonic Germany**
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

**ViewSonic France**
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

**ViewSonic Corporation**
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

**ViewSonic Benelux** Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
**ViewSonic Denmark** Tel: +45 70 22 11 71
**ViewSonic Finland** Tel: +358 (9) 54 06 40 70
**ViewSonic Italy** Tel: +39 (0) 28 90 79 340
**ViewSonic MEA** Tel: +971 (0) 4 88 11 871
**ViewSonic Norway** Tel: +47 (0) 22 88 17 60
**ViewSonic Spain** Tel: +34 (0) 91 63 05 339
**ViewSonic Sweden** Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00


* Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. ** Schwarze Modellversion: TCO'95.

Copyright© 2002, ViewSonic Corporation. Dieses ViewSonic-Produkt entspricht den Energy Star®-Richtlinien für effizientes Energiemanagement. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VE150m 11/02-G